

**Smart och inspirerande fläktbelysning**

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Produktfördelar**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.



- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 440 / 170 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 41/60/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 49/68dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 140/345/0 m³/h

Effektiv uppsamling av matoset

Denna effektiva köksfläkt ger en renare atmosfär för matlagning och trivsel i köket. Den tillförlitliga motorn ger effektiv bortledning av matoset, och du kan njuta av tiden i köket som aldrig förr.

**Standardfettfilter för ett rent kök**

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Styr fläkten med en knapptryckning

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

Tekniska specifikationer

Färg	Grå	Mått HXBXD, mm	395x598x300
Energieffektivitetsklass	C		
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	170/440/-		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	140/345/0		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	41/60/-		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB(A)	49/68		
Motortyp	Standard		
Typ av kontroller	Tryckknappar		
Belysning	1, LED slinga		
Min. avstånd till håll, elektrisk/gas	45/65		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	C		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	C		
Ljudnivå, max, dB(A)	60		
Superpresterande kolfilter	MCFB75, 902980302		
Kolfilter	MCFB71, 902980281		
Kolfilter LongLife	MCFB73, 902980283		
Spänning, V	220-240		
Sladdlängd, (ca) m	1.4		
Anslutningsstos, mm	150		
Produktnummer (PNC)	942 022 624		
EAN-kod	7332543810277		

