

Hur lång livslängd har en brandvarnare

*Brandvarnaren är en billig livförsäkring och en självklar del i hemmet.*

### Hur många brandvarnare behöver jag?

- Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
- Brandvarnaren täcker upp ett område på ca 40 m<sup>2</sup>, men det kan variera beroende på planlösning.
- Brandvarnarna bör placeras i anslutning av sovrum, hall, eller andra centrala platser i sin bostad med bra upptagningsområde.
- Brandvarnarna skall uppfylla EN 14604 standarden och vara CE märkt. Märkningen finns på förpackning / brandvarnaren / manualen.

### Var skall en brandvarnare monteras?

- En brandvarnare skall placeras i tak, den högsta punkten är lämpligast alternativt centralt placerad i hall / korridor eller liknande. Det beror på att varm rök stiger och lägger sig under innertaket.
- Minst en brandvarnare på varje våningsplan – exempelvis ovanför trappan till övervåningen.
- Undvik att placera brandvarnaren på vägg (luftfickor försämrar upptagningsområdet)
- Placera brandvarnare med minst 50 cm fritt utrymme runt om.
- Undvik att placera brandvarnare nära ventilationsutrymmen, fläktar etc.
- Placering i badrum, garage och nära spisfläktar kan förorsaka onödiga falskalarmer.

### Kontroll & skötselråd

- Dammsug gärna brandvarnaren någon gång / år med ett plastmunstycke.
- En bra regel är att byta batteri 1 gång / år, 1:a advent kan vara en bra regel. Alternativt kan vi rekommendera så kallade "litium" batterier som håller 6-8 år. Ultra Life är ett rekommenderat varumärke på batteri. Tänk på att alla brandvarnare inte klarar av litiumbatterier. Dubbelkolla manualen innan du byter.
- Kontrollera regelbundet din brandvarnare, ett par gånger / år eller efter det att man varit bortrest en tid.

- En brandvarnare bör bytas ut efter 8-10 år, smuts, damm och fettpartiklar kan påverka brandvarnaren negativt.

### **Hur testar man själv en brandvarnare?**

Du kan göra en enkel test genom att trycka in "testknappen", då skall brandvarnaren tjuta. Vill man prova brandvarnaren med rök, så rekommenderar vi att göra detta i ett utrymme som lätt kan ventileras efteråt.

Hjälpmedel: Använd bunke eller hink

1. Sätt eld på papper/tyg eller liknande på en plan yta.
2. Släck den lilla branden så rök uppstår.
3. Placera bunke/hink över röken och lägg in en brandvarnare – den bör starta relativt omgående eller inom 10-20 sekunder.

Denna test kan tyckas vara omständlig, men det är samtidigt viktigt att "simulera" en rökutveckling i kombination med brandvarnarens funktioner och utformning.

En brandvarnare "matas" med rök uppifrån och ner in i brandvarnaren om den är riktigt placerad i tak, att testa/prova en brandvarnare med röken från ett släckt ljus/tändsticka eller för den delen cigarettrök är INTE att rekommendera, och ger heller inte ett verkligt händelseförflopp.

### **Vad gör jag med min gamla brandvarnare?**

Brandvarnare hör till de produkter som ska sorteras som elektronikavfall på en återvinningsstation.

Ta ur batteriet och sortera det för sig. Du kan också lämna tillbaka brandvarnaren till butiken när du köper en ny.

### **Har jag ett bra brandskydd hemma?**

En eller ett par brandvarnare är bättre än inget och ger ett grundläggande skydd/bevakning i händelse av brand i bostaden, och varnar i tid för säker utrymning. Ett fullgott brandskydd för hemmet bör kompletteras med:

- En eller flera brandvarnare på alla våningsplan beroende på boendeyta.
- Brandsläckare, pulver 6 Kg, 1 på varje våningsplan
- Brandfilt, storlek 120 x 120 cm alt 120 x 180

Var denna artikel till hjälp?



0 av 0 tyckte detta var till hjälp



---

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan